

UD1-2

GN2/1 Uni-Drawer



ECO-FRIENDLY
REFRIGERANT R290

Product features:

- Passage de refroidissement à congélation à l'aide d'un simple bouton
- Double température
- Facile de passer du refroidisseur au congélateur
- Espace de stockage maximisé
- Refroidissement ventilé pour un refroidissement rapide et une température uniforme
- Dégivrage automatique
- Espace de stockage impressionnant
- Charge maximale par tiroir : 60 kg



Passage de
réfrigération à
congélation à l'aide
d'un simple bouton



Tiroir GN2/1

Design & Material		Measures & Content		Power & Consumption	
Nombre et type de porte		Capacité bacs GN	2	Consommation d'énergie kWh/24h	2,21
Tiroirs	1	Plate de température °C	-21 à -18 / 1 à 4	Consommation énergétique kWh/an annuelle	807
Roulettes	4 roulettes, 2 avec frein	Classe climatique	5	Puissance consommée W	270
Finition extérieure	SS304	Poids brut / net kg	82 / 72	Tension / Fréquence V/Hz	220-240/50
Finition intérieure	SS304	Volume brut / net l	78 / 51	Niveau sonore db(A)	42
				Thermomètre	Oui
Cooling & Functions		Dimensions			
Type de régulation	Électronique	Dimensions intérieures (LxPxH) mm	675 x 565 x 205		
Type de réfrigération	Ventilé	Dimensions extérieures (LxPxH) mm	905 x 700 x 600		
Type de dégivrage	Automatique	Dimensions emballées (LxPxH) mm	980 x 770 x 740		
Fluide frigorigène	R290	Charge conteneur 40 pieds pcs		90	
Charge de gaz g	70				
GWP	3				