

**Fiche Technique**

**FRY TOP 600 GAZ PLAQUE LISSE 10MM**

**Caractéristiques Générales**

- Construction en acier inox 304 abrasée ;
- Devant en acier inox abrasée ;
- Tiroir de récupération des graisses en acier inox abrasée ;
- Plan de travail en acier lisse d'épaisseur 10mm (surface utile L598xP405mm);
- Bord en acier inox ;
- Pieds réglables ;
- Zones de chauffage individuelles ;
- Valves de régulation avec thermocouple de sécurité ;
- Allumage par piézoélectrique pour plus de commodité ;
- Entrée de gaz de côté (vis 1/2") échangeable (gauche/droite) ;
- Prise de pression avec accès depuis l'extérieur ;
- Préparé de l'usine pour le GPL ;
- Livré avec injecteurs pour la conversion à gaz naturel et correspondante étiquette de conversion ;

**Caractéristiques Optionnelles**

- Partie Frontale optionnelle dans les coloris:(Noir/Cuivre/Or/Arc en Ciel /Chocolat/Anthracite) ;
- Sur les modèles où la Partie Frontale a des coloris optionnels, le corps et le tiroir de récupération de graisses sont toujours noir ;

Modèle	Dim. Plaque (surface utile) LxP (mm)	Dim. Produit LxPxA (mm)	Puissance (Kw)	Consomme Nominal			Dim. De l'Emballage LxPxA (mm)	Poids net (Kg)	Poids Brut (Kg)
				Butane 30mbar (g/h)	Propane 37mbar (g/h)	Gaz Naturel 20mbar (l/h)			
FY 600G PLAQUE LISSE 10MM	598x405	600x455x230 Largeur a/ prise de pression 870mm	6.4 N° de bruleurs (2)	480	440	571	680x510x280	23.5	25.5